

Masz z klikiem to maszt aluminiowy, anodowany, uniwersalny - może być wyeksponowany wewnątrz i na zewnątrz. To maszt ze skokową regulacją wysokości.

Ekspozycja flagi:
głowica obrotowa
porusza się
zgodnie z kierunkiem
wiatru, flaga jest stale
rozpostarta

Mocowanie flagi:
ramię bannerowe,
krawaty,
obciążnik

**Rozkładanie
i składanie masztu:**
- system zatrzaskowy,
- rozciąganie lub składanie
segmentów



MASZT ALUMINIOWY

PROFIL MASZTU:
Segmenty aluminiowe
połączone za pomocą
za pomocą klików

ANODOWANIE:
20 mikronów

2 mm



DOSTĘPNE AKCESORIA

ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa SAS (z ramieniem banneru)	0,2


waga bez ramienia



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Obciążnik	0,6
2	Opaska tworzywa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Podstawa stalowa ocynkowana najazdowa Pod koło samochodu, z tuleją aluminiową, anodowaną, 50mm	1,5
2	Tuleja osadczą aluminiową, anodowaną, 50mm Montaż w fundamencie	0,5
3	Słopa stalowa ocynkowana wkręcana Mocowana w gruncie (ziemia, glina, piasek itp).	1,5
4	Podstawa stalowa 48cm x 48cm z tuleją 50mm	14,5
5	Podstawa polimerobetonowa kwadratowa 37 x 37cm	11-12
6	Podstawa polimerobetonowa okrągła φ 49cm	15-16
7	Dociążenie wodne 65 litrów	0,5



Wysokość [m] 2,25 - 5,5

Ilość segmentów [szt.] 3

Średnica segmentów [mm] 50/40/30

Waga netto bez akcesoriów [kg] 3,9

Rekomendowane maksymalne
wymiary flagi [m] 1,2 x 2
[2,4m²]

Rozmiar opakowania [cm] ±1cm 240x10x10